

PLATRE DE PARIS

MONTÁŽNÍ SÁDRA S DELŠÍ DOBOU ZPRACOVÁNÍ

Vhodná pro všechny druhy oprav, jako je vyplňování trhlin, defektů stěn a stropů, modelářské práce.



- **Ideální řešení pro všechny druhy oprav**
- **Široké uplatnění napříč řemesly**
 - sádkartonář
 - zedník
 - malíř
 - elektrikář (upevnění kabeláže)
 - instalatér

VHODNÝ PODKLAD

Sádra je vhodná na všechny běžné podklady - staré / nové omítky, stará malba, pórobeton, beton.

VZHLED / SLOŽENÍ

Sypká hmota na bázi sádry, zpomalovač tuhnutí a zahušťovadlo. Barva krémově bílá.

SKLADOVÁNÍ

9 měsíců od data trvanlivosti v neporušeném originálním balení. Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Paleta	Technické vlastnosti	
PLATRE DE PARIS	5 kg	1 013 105	160 ks	pH	Neutrální



POKYNY PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi +8 a +30 °C. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

APLIKACE

Před nanášením tmelu je nutné podklad nejdříve navlhčit. Ředění 2,5 až 3 l vody na 5 kg sádry. Po úplném zaschnutí lze nanášet všechny typy malířských barev, omítky na bázi sádry, lepidla na tapety a další.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí je závislá na nanesené vrstvě a na okolní teplotě a vlhkosti. Obecně platí 3 při tloušťce vrstvy 10 mm.

SPOTŘEBA

Spotřeba 0,8 kg / m² / mm.



Ruční aplikace



Omyvatelné vodou



Interiérové využití